



Raffreddamento  
ad Aria  
Air Cooling



Raffreddamento  
ad Acqua  
Water Cooling



Alta frequenza  
High frequency



Modulare  
Modular



Monofase  
Single phase



Trifase  
Three phase



Ethernet  
Ethernet



RS485  
RS485



HMI  
HMI



**Catalogo Generale 2026**  
**Main Catalogue 2026**

## Raddrizzatori monofase compatti **PAG. 4** Single phase compact rectifiers



Correnti fino a 200 Amp e tensioni fino a 20 V  
Currents up to 200 Amps and voltages up to 20 V

## Raddrizzatori trifase compatti **PAG. 5** Three phase compact rectifiers



Correnti fino a a 600 Amp e tensioni fino a 100 V  
Currents up to 600 Amps and voltages up to 100 V

## Raddrizzatori trifase modulari raffreddamento ad aria **PAG. 6-9** Modular switching rectifiers air cooled

Correnti e tensioni massime per modulo:  
1000 Amp, 400 Volt DC  
Potenza massima per modulo: 16 kW  
Possibilità di collegare fino a 32 moduli in serie e parallelo  
Valori massimi supportati 32000 Amp 400 Volt DC

Maximum current and voltage for module:  
1000 Amp, 100 Volt DC  
Maximum power for module: 16 kW  
Possibility to connect up to 32 modules in series and parallel  
Maximum values supported 32000 Amp 400 Volt DC



## Raddrizzatori trifase modulari raffreddamento ad acqua **PAG. 10-11** Modular switching rectifiers water cooled

Correnti e tensioni massime per modulo:  
1250 Amp, 400 Volt DC  
Potenza massima per modulo: 20 kW  
Possibilità di collegare fino a 32 moduli in serie e parallelo  
Valori massimi supportati 40000 Amp 400 Volt DC

Maximum current and voltage for module:  
1250 Amp, 100 Volt DC  
Maximum power for module: 20 kW  
Possibility to connect up to 32 modules in series and parallel  
Maximum values supported 40000 Amp 400 Volt DC




## Raddrizzatori con inversione **PAG. 12-13** Reverse rectifiers



Inversione statica a MOSFET  
Possibilità di inversione totale o parziale del raddrizzatore  
MOSFET static inversion  
Possibility of total or partial reversal with mosfet


## Raddrizzatori con correnti pulsate **PAG. 14** Rectifiers with pulsed current



Erogazione di correnti pulsate positive e negative con risoluzione di 1 ms  
Supply of pulsed positive and negatives currents with 1 ms resolution

## DE100 Controllo raddrizzatore + Interfacce di comunicazione **PAG. 15**

### DE100 Rectifier control + Communication interfaces




Strumentazione tradizionale  
Traditional instrumentation  
Profinet, Profibus, Canopen, RS485 ASCII, RS485, Modbus-RTU, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA

## DE200 Controllo raddrizzatore **PAG. 16-17** DE200 Rectifier control



Strumentazione digitale su pannelli touch  
Digital instrumentation on touch panels

## DE300 Controllo raddrizzatori **PAG. 18-19** DE300 Rectifiers control



PLC e software per controllo raddrizzatori anche in accordo con le specifiche Industry 4.0 + 5.0  
PLC and software for rectifier control also in accordance with Industry 4.0 + 5.0 specifications

## Realizzazioni e customs **PAG. 20-21** Productions and customs



Possibilità di realizzazioni personalizzate su specifiche e richieste del cliente  
Possibility of customized realizations on specifications and requests

## Tecnologia dei raddrizzatori **PAG. 22** Rectifier technology



Powerel progetta internamente il software e l'hardware di tutto il raddrizzatore  
Powerel internally design the software and the hardware of the whole rectifier

## Ciclo produttivo controllo qualità e affidabilità del prodotto **PAG. 23**

### Production cycle quality control and product reliability



Progettazione, costruzione e assistenza, tutto interamente in Italia.  
Design, construction and assistance, completely in Italy.

# Raddrizzatori monofasi compatti

## Single phase compact rectifiers



Questi raddrizzatori sono destinati ad un mercato di piccoli bagni galvanici e laboratori con correnti fino a 200A e tensioni fino a 20V con precisione e risoluzione dell'1% su fondo scala. È possibile dotare tutti i raddrizzatori di porte di comunicazione opzionali. La strumentazione può essere sia a bordo macchina che remotata. Lo strumento digitale DE100 o DE200 permette di gestire completamente il raddrizzatore, sono incluse funzioni specifiche quale timer, amperminutometri, controllo delle pompe dosatrici ed è dotato di display leggibile a grande distanza. Il ripple è inferiore al 2% grazie alla robusta reattanza in serie all'uscita. Powerel, su richiesta, può fornire dei raddrizzatori con caratteristiche diverse da quelle presenti in catalogo.

These rectifiers are destined to a market of small galvanic baths and workshops with current up to 200A and voltages up to 20V, 1% precision and resolution of 1% of full scale. It's also possible to equip all the rectifiers with communication ports (optional). Devices can be installed on board rectifiers or remotely. The digital device DE100 or DE200 allows you to fully manage the rectifier and has a display readable from a distance. There are also various devices like counters of ampere minutes, devices for the control of metering pumps, on board or remote. Ripple is less than 2% due to hard reactance in series with the output. Powerel, on demand, can manufacture custom rectifiers with different features from the catalogue.

## Caratteristiche tecniche

### Technical features



Case **P10**



Case **P11**

Alimentazione Power Supply	Monofase 230 VAC Single phase 230 VAC
Correnti erogate Current supplied	Max 200 A
Tensioni erogate Voltage supplied	Max 20 V
Rendimento standard Standard efficiency	82%
Rendimento massimo Maximum efficiency	88%
Range regolazione potenza Range power adjustment	2% ÷ 100%
Ripple Ripple	<= 2% (<1% su richiesta / on demand)
Isolamento da rete Dielectric insulation	2500V AC 60"
Interfaccia di connessione Serial connection	Profinet, Profibus, Canopen, RS485 ASCII, RS485 Modbus-RTU, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
Max temperatura ambiente Max working temperature	40° C
Massima umidità Maximum Humidity	85%
Protezioni e mantenimento Protection and maintenance	Corto circuito, sovratemperatura, tropicalizzazione schede elettroniche, verniciatura epossidica o zincatura parti in metallo, filtri aria, protezioni parti elettroniche. Short circuit, over temperature, electronic cards tropicalization, epoxy painting or metal parts zinc plating, air filters, electronic parts protection.
Grado protezione Protection grade	IP41
Raffreddamento Cooling	Aria forzata Forced air
Elettronica integrata Integrated electronics	Tutta l'elettronica di modulo è raggruppata in un'unica scheda. All module electronics are grouped into a single cards.

**Si deve comunque fare riferimento ai dati esposti nella targa di ogni macchina.**  
**In any case refer to the data on the plate of the rectifier.**

V I	6	8	10	12	16	20	Case Case	Dimensioni l, p, h Dimensions w, d, h	Peso Weight
50							<b>P11</b>	260 x 520 x 230 mm	17 kg
100									
200							<b>P10</b>	250 x 610 x 250 mm	34 kg

# Raddrizzatori trifase compatti

## Three phase compact rectifiers



Raddrizzatori switching trifase che racchiudono in un piccolo spazio grosse potenze con svariate configurazioni a richiesta del cliente, rendimenti tra i più elevati, potenze fino a 10 Kw, correnti fino a 600A e tensioni fino a 100V. La corrente erogata, grazie a robusti filtri di uscita, permette di avere un ripple molto contenuto in tutte le condizioni di carico. Le parti di potenza sono separate dall'elettronica per garantire una maggiore durata della scheda. Lo strumento a corredo (DE100 o DE200) include tutte le funzioni di gestione del raddrizzatore oltre a timer, amperminutamento, gestione delle pompe dosatrici e diagnostica guasti che agevola il manutentore.

Three-phase switching rectifiers that enclose in a small space large powers with various configurations at the customer's request, efficiency among the highest, power up to 10 kW, currents up to 600A and voltages up to 100V. The current supplied, thanks to hard reactances on output, allows to obtain a very low ripple in all load conditions. The power parts are separated from the electronics to ensure longer life of the card. The instrument includes (DE100 or DE200) all the functions of the rectifier as well as timer, ampertime meter, management of dosing pumps and fault diagnosis that facilitates the maintenance technician.

## Caratteristiche tecniche

### Technical features



Case **P10**



Case **P11**



Case **P13**



Case **P12**

Alimentazione Power Supply	Trifase 400 VAC senza neutro Three phase 400 VAC without neutral
Correnti erogate Current supplied	Max 600 A
Tensioni erogate Voltage supplied	Max 400 V
Rendimento standard Standard efficiency	85%
Rendimento massimo Maximum efficiency	88%
Range regolazione potenza Range power adjustment	2% ÷ 100%
Ripple Ripple	<= 2% (<1% su richiesta / on demand)
Isolamento da rete Dielectric insulation	2500V AC 60"
Interfaccia di connessione Connection interface	Profinet, Profibus, Canopen, RS485 ASCII, RS485 Modbus-RTU, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
Max temperatura ambiente Max ambient temperature	40° C
Massima umidità Maximum Humidity	85% 90%
Protezioni e mantenimento Protection and maintenance	Corto circuito, sovratemperatura, tropicalizzazione schede elettroniche, verniciatura epossidica o zincatura parti in metallo, filtri aria, protezioni parti elettroniche. Short circuit, over temperature, electronic cards tropicalization, epoxy painting or metal parts zinc plating, air filters, electronic parts protection.
Grado protezione Protection grade	IP41
Raffreddamento Cooling	Aria forzata / Forced air Acqua / Water
Elettronica integrata Integrated electronics	Tutta l'elettronica di modulo è raggruppata in un'unica scheda. All module electronics are grouped into a single cards.

**Si deve comunque fare riferimento ai dati esposti nella targa di ogni macchina.  
In any case refer to the data on the plate of the rectifier.**

V I	6	8	10	12	16	20	Case Case	Dimensioni l, p, h Dimensions w, d, h	Peso Weight
25							<b>P11</b>	260 x 520 x 230 mm	17 kg
50									
100									
200							<b>P10</b>	250 x 610 x 250 mm	34 kg
300									
400							<b>P13</b>	390 x 640 x 280 mm	38 kg
500									
600							<b>P12</b>	300 x 685 x 295 mm	38 kg
500									

# Raddrizzatori switching modulari

## Modular switching rectifiers



### Powerel presenta il primo reale raddrizzatore modulare.

Normalmente si è tenuti a pensare che la costruzione con moduli divisi rappresenti il raddrizzatore “modulare”. Effettivamente da un punto di vista della corrente erogata non è sbagliato, rimane però irrisolto il problema della comunicazione e controllo del raddrizzatore che era affidata ad un hardware aggiuntivo (il modulo di controllo) la cui avaria rendeva il raddrizzatore totalmente inutilizzabile.

I punti a sfavore sono molteplici tra i quali:

- limitato utilizzo di moduli in funzione della capienza massima del modulo di controllo
- assistenza sostanzialmente sempre demandata al produttore
- possibilità di collegare in parallelo più raddrizzatori con un solo controllo di corrente
- avaria dell’hardware di controllo con conseguente fermo di tutto il raddrizzatore.

La nuova tipologia modulare TM è costruita in modo che **ogni singolo modulo sia lui stesso un raddrizzatore completo in ogni funzione dotato sia di modulo di controllo che di potenza**. All’atto dell’accensione il raddrizzatore esegue un controllo dei moduli disponibili e provvede lui stesso a gestire nel modo migliore le correnti e tensioni richieste. In caso di avaria di un modulo, oltre a segnalarlo all’utente, questo viene messo automaticamente fuori servizio e la corrente/tensione necessaria vengono fornite dagli altri moduli entro il limite massimo installato in maniera del tutto automatica e trasparente per l’utente.

**La sostituzione di un modulo in avaria è un’operazione che si svolge in 10 minuti da parte di un normalissimo manutentore, tutti i collegamenti sono plug and play, con connettori estraibili. (video [www.powerel.it](http://www.powerel.it))**

Resta chiaramente confermata la disponibilità di pannelli di controllo tradizionali DE100, DE200 Touch screen, e i collegamenti MODBUS-RTU, Profibus, Profinet, ecc.

### Powerel presents the first real modular switching rectifier.

People usually believes that the construction using separate modules, represents a “modular” rectifier. Actually from the point of view of the supplied current this is not wrong, but remains unresolved the rectifier’s communication and control problems depending on an extra hardware (the control module) whose failure makes the rectifier totally unusable.

The disadvantage points are several:

- limited use of modules in function of the best capacity of the control module;
- assistance essentially delegated to producer;
- possibility to connect in parallel more rectifiers with only one current control;
- control hardware failure with the stopping of the entire rectifier.

The new modular TM series is built in the way that **each single module be itself a complete rectifier with all the functions and equipped both of the control module and of the power module**. At the starting, the rectifier makes the control of the available modules and arranges for checking the best way to manage currents and tensions required. In case of mechanical failure of a module, in addition to show it to the user, it automatically get out of service and the necessary current/tension are supplied from the others modules within the upper limit in a totally automatic and transparent way from the automation PLC.

**The replacement operation of a faulty module takes 10 minutes and can be made by a normal technician, all the connections are plug and play, with removable connectors (movie [www.powerel.it](http://www.powerel.it))**

It clearly remains confirmed the availability of traditional control panels DE100, DE200 touch screen, and the connections MODBUS-RTU, PROFIBUS, PROFINET, etc.

## Tecnologia canbus

### Canbus technology

Il controllo è affidato al primo modulo / The control is entrusted to the first module



## Tecnologia tradizionale

### Traditional technology

CONTROLLO ANALOGICO / ANALOGICAL CONTROL



	<p>Risparmio energetico Energy saving</p>	<p>La combinazione tra il minor consumo di energia e la migliore deposizione del metallo consentono risparmi dal 15% al 40% rispetto ai raddrizzatori tradizionali. The combination of the lowest energy consumption and the better metal deposition allow savings from 15% to 40% compared to traditional rectifiers.</p>
--	---	--

	<p>Potenza flessibile Flexible power</p>	<p>È possibile aumentare, togliere o semplicemente spegnere i moduli in funzione delle necessità. It is possible to increase, remove or simply switch off the modules according to needs</p>
--	--	--

	<p>Riduzione spazi Space reduction</p>	<p>Il layout del raddrizzatore modulare è costruttivamente meno ingombrante di un 40% rispetto a uno tradizionale. The layout of a modular rectifier is constructively less of 40% compared to a traditional one.</p>
--	--	---

	<p>Separazione parte elettronica Separation of electronic parts</p>	<p>In ogni modulo, l'aria forzata è filtrata in ingresso e non è mai a contatto con le parti elettroniche. In each module, the forced air is filtered at the entrance and it's never in touch with the electronic parts.</p>
--	---	--

	<p>Ripple contenuto Low ripple</p>	<p>L'ondulazione residuale misurata è inferiore al 2% (1% su richiesta). The residual ripple measured is less than 2% (1% on request).</p>
--	--	--

	<p>Sfasamento (Cos Ø) Phase shift (Cos Ø)</p>	<p>Il cosfi è 0,99 pertanto non sono necessari sistemi di rifasamento. Phase shift is 0.99 so systems of rephasing are not required.</p>
--	---	--

	<p>Funzionamento moduli indipendenti Independent modules operation</p>	<p>Ogni modulo è indipendente rispetto agli altri e può assumere sia la configurazione di master che di slave. Se configurato slave può essere spento e l'erogazione è garantita dagli altri moduli. Il master non può essere mai spento, ma uno slave può diventare master. Each module is independent of the others and can assume both master or slave configuration. If in slave configuration, it can be returned off and supply is guaranteed by the other modules. The master can never be off, but a slave can become a master.</p>
--	--	---

	<p>Sostituzione scheda elettronica Electronic card replacement</p>	<p>Ogni modulo ha una sola scheda elettronica con tutte le funzionalità del raddrizzatore. La sostituzione è molto agevole e può essere fatta da un normale manutentore. Video su <a href="http://www.powerel.it">www.powerel.it</a> Each module has only one electronic card with all the functions of the rectifier. The replacement is very easy and can be done by a normal maintenance technician. Video on <a href="http://www.powerel.it">www.powerel.it</a></p>
--	--	---

	<p>Sostituzione modulo potenza Power module replacement</p>	<p>È agevole la sostituzione anche di un intero modulo a cura di un normale manutentore. Video su <a href="http://www.powerel.it">www.powerel.it</a> It is also easy to replace an entire module by a normal maintenance technician. Video on <a href="http://www.powerel.it">www.powerel.it</a></p>
--	---	--

# Caratteristiche tecniche versioni standard raffreddate ad aria

## Technical features of standard air-cooled versions



Caratteristica fondamentale del raddrizzatore Powerel è la sua realizzazione totalmente modulare. Ogni modulo è indipendente e completo di tutte le sue funzioni e può fornire una potenza massima di 16 kW. È possibile mettere in parallelo fino a 32 moduli raggiungendo così correnti e potenze molto elevate.

Di seguito le principali caratteristiche:

The fundamental characteristic of the Powerel rectifier is its totally modular construction. Each module is independent and complete with all its functions and can provide a maximum output of 16 kW. Up to 32 modules can be connected in parallel, thus achieving very high currents and powers.


Here are the main features:

Alimentazione Power Supply	Trifase 400 VAC senza neutro Three phase 400 VAC without neutral
Correnti erogate per modulo Currents supplied for module	Max 1000 A
Tensioni erogate per modulo Voltages supplied for module	Max 400 V
Potenza per modulo Power for module	Max 16 kW
Moduli controllabili (parallelo o serie) Controlled modules (parallel or series)	Max 32
Moduli per torre Modules for tower	Max 10, suggerito 6 per problemi di trasporto Max 10, suggested 6 for transport limit
Rendimento standard Standard efficiency	85%
Rendimento massimo Maximum efficiency	88%
Range regolazione potenza Range power adjustment	2% ÷ 100%
Ripple Ripple	< = 2% (<1% su richiesta / on demand)
Isolamento da rete Dielectric insulation	2500 V RMS
Interfaccia di connessione (opzionale a richiesta) Serial connection (optional on demand)	Ethernet: Profinet, Modbus-TCP Seriali/Serial port: Profibus, RS485 Modbus-RTU Analogiche/Analogical: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
Max temperatura di esercizio Max working temperature	40° C
Massima umidità Maximum humidity	85%
Protezioni e mantenimento Protection and maintenance	Corto circuito, sovratemperatura, tropicalizzazione schede elettroniche, verniciatura epossidica o zincatura parti in metallo, filtri aria, protezioni parti elettroniche. Short circuit, over temperature, electronic cards tropicalization, epoxy painting or metal parts zinc plating, air filters, electronic parts protection.
Grado protezione Protection grade	IP41
Raffreddamento Cooling	Aria forzata Forced air
Flessibilità ed espandibilità Flexibility and expandability	È sempre possibile aggiungere uno o più moduli per aumentare la potenza del raddrizzatore. It's always possible to add one or more modules to increase rectifier power.
Elettronica integrata Integrated electronics	Tutta l'elettronica di modulo è raggruppata in un'unica scheda. All module electronics are grouped into a single cards.

**Si deve comunque fare riferimento ai dati esposti nella targa di ogni macchina.  
In any case refer to the data on the plate of the rectifier.**

# Pesi e misure

## Weight and dimensions



MOD \ V											Dimensioni l, p, h Dimensions w, d, h	Peso Weight
	0-8	0-10	0-12	0-16	0-20	0-24	0-30	0-40	0-48	0-60		
T1	1000	1000	1000	1000	800	700	600	400	350	300	540 x 700 x 460 mm	84 kg
T2	2000	2000	2000	2000	1600	1400	1200	800	700	600	540 x 700 x 698 mm	138 kg
T3	3000	3000	3000	3000	2400	2100	1800	1200	1050	900	540 x 700 x 937 mm	192 kg
T4	4000	4000	4000	4000	3200	2800	2400	1600	1400	1200	540 x 700 x 1176 mm	246 kg
T5	5000	5000	5000	5000	4000	3500	3000	2000	1750	1500	540 x 700 x 1414 mm	300 kg
T6	6000	6000	6000	6000	4800	4200	3600	2400	2100	1800	540 x 700 x 1652 mm	354 kg
T7	7000	7000	7000	7000	5600	4900	4200	2800	2450	2100	540 x 700 x 1891 mm	408 kg
T8	8000	8000	8000	8000	6400	5600	4800	3200	2800	2400	540 x 700 x 2130 mm	462 kg
T9	9000	9000	9000	9000	7200	6300	5400	3600	3150	2700	540 x 700 x 2369 mm	516 kg
T10	10000	10000	10000	10000	8000	7000	6000	4000	3500	3000	540 x 700 x 2609 mm	570 kg

# Caratteristiche tecniche versioni standard raffreddamento ad acqua

## Technical data standard release water cooled



Caratteristica fondamentale del raddrizzatore Powerel è la sua realizzazione totalmente modulare. Ogni modulo è indipendente e completo di tutte le sue funzioni e può fornire una potenza massima di 20 kW. È possibile mettere in parallelo fino a 32 moduli raggiungendo così correnti e potenze molto elevate.

Di seguito le principali caratteristiche:

The fundamental characteristic of the Powerel rectifier is its totally modular construction. Each module is independent and complete with all its functions and can provide a maximum output of 20 kW. Up to 32 modules can be connected in parallel, thus achieving very high currents and powers.

Here are the main features:

Alimentazione Power Supply	Trifase 400 VAC senza neutro Three phase 400 VAC without neutral
Correnti erogate per modulo Currents supplied for module	Max 1250 A
Tensioni erogate per modulo Voltages supplied for module	Max 400 V
Potenza per modulo Power for module	Max 20 kW
Moduli controllabili (parallelo o serie) Controlled modules (parallel or series)	Max 32
Moduli per torre Modules for tower	Max 8 Max 8
Rendimento standard Standard efficiency	85%
Rendimento massimo Maximum efficiency	88%
Range regolazione potenza Range power adjustment	2% ÷ 100%
Ripple Ripple	< = 2% (<1% su richiesta / on demand)
Isolamento da rete Dielectric insulation	2500 V RMS
Interfaccia di connessione Serial connection	Profinet, Profibus, Canopen, RS485 ASCII, RS485 Modbus-RTU, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
Max temperatura di esercizio Max working temperature	40° C
Massima umidità Maximum humidity	90%
Protezioni e mantenimento Protection and maintenance	Corto circuito, Sovratemperatura, Tropicalizzazione schede elettroniche, verniciatura epossidica o zincatura parti in metallo, filtri aria, protezioni parti elettroniche. Short circuit, Over temperature, Tropicalization electronic cards, epoxy painted or, zinc plated metal parts, air filters, protection electronics parts.
Raffreddamento Cooling	Acqua Water
Grado di protezione Protection degree	IP41 (IP65 a richiesta) IP41 (IP65 on demand)
Flessibilità ed espandibilità Protection and maintenance	È sempre possibile aggiungere uno o più moduli per aumentare la potenza del raddrizzatore. It is always possible to add one or more modules to increase the power of the rectifier.
Elettronica integrata Integrated electronic	Tutta l'elettronica è contenuta in una sola scheda facilmente sostituibile. All the electronic of the rectifier is contained in only one card easily replaceable.
Caratteristiche particolari Particular features	Distribuzione elettrica in ogni modulo, Distribuzione acqua in ogni modulo con rubinetti lato "mandata" e "ritorno", Scambiatore aria/acqua supplementare interno al raddrizzatore per raffreddamento componenti elettronici, Elettrovalvola generale acqua con controllo anticondensa. Electrical distribution in each module with pull-out connector, Water distribution in each module with taps in "supply" and "return" sides, Internal heat exchanger with temperature controller, Main water solenoid valve with anti-condensation control.

# Pesi e misure


## Weight and dimensions



<b>MOD</b> \ <b>V</b>	<b>0-8</b>	<b>0-10</b>	<b>0-12</b>	<b>0-16</b>	<b>0-20</b>	<b>0-24</b>	<b>0-30</b>	<b>0-40</b>	<b>0-48</b>	<b>0-60</b>	<b>Dimensioni l, p, h</b> <b>Dimensions w, d, h</b>	<b>Peso</b> <b>Weight</b>
<b>W1</b>	1250	1250	1250	1250	1000	800	700	500	400	350	600 x 790 x 725 mm	165 kg
<b>W2</b>	2500	2500	2500	2500	2000	1600	1400	1000	800	700	600 x 790 x 950 mm	225 kg
<b>W3</b>	3750	3750	3750	3750	3000	2400	2100	1500	1200	1050	600 x 790 x 1175 mm	285 kg
<b>W4</b>	5000	5000	5000	5000	4000	3200	2800	2000	1600	1400	600 x 790 x 1400 mm	360 kg
<b>W5</b>	6250	6250	6250	6250	5000	4000	3500	2500	2000	1750	600 x 790 x 1625 mm	435 kg
<b>W6</b>	7500	7500	7500	7500	6000	4800	4200	3000	2400	2100	600 x 790 x 1850 mm	525 kg
<b>W7</b>	8750	8750	8750	8750	7000	5600	4900	3500	2800	2450	600 x 790 x 2075 mm	615 kg
<b>W8</b>	10000	10000	10000	10000	8000	6400	5600	4000	3200	2800	600 x 790 x 2300 mm	705 kg

# Raddrizzatori con inversione

## Reverse rectifiers



### Inversione di polarità

L'inversione di polarità è necessaria quanto in uno stesso bagno devono essere iniettate sia tensioni dirette che inverse (attacco anodico). Powerel realizza questa tipologia di raddrizzatori, interponendo uno o più moduli di inversione nella struttura del raddrizzatore. Tutti i moduli di inversione sono statici con l'utilizzo di MOSFET e controllati dal CANBUS di macchina permettendo tempi di inversione estremamente rapidi. Nei raddrizzatori modulari ogni modulo di inversione supporta una corrente massima di 1000 Amp se raddrizzatori raffreddati ad aria e 1250 Amp se raffreddati ad acqua.

### Inversione totale

È la costruzione classica dove viene erogata la stessa quantità di corrente sia DIRETTA che INVERSA. Per semplificare qualora siano richiesti 10000 Amp diretta e 10000 Amp inversa, sarà fornito un raddrizzatore con 10 moduli con corrente diretta ed 10 di inversione, totale 20 moduli.

### Inversione parziale

Qualora vi sia la necessità di avere una corrente INVERSA inferiore di quella DIRETTA Powerel è in grado di realizzare un raddrizzatore in grado di soddisfare questa necessità. Il risparmio rispetto ad uno con inversione totale è elevato in particolar modo dove la differenza fra la DIRETTA e l'INVERSA è notevole. Per esemplificare qualora siano richiesti 10000 Amp diretta e 3000 Amp inversa, sarà fornito un raddrizzatore con 10 moduli con corrente diretta e solo 3 di inversione, totale 13 moduli.

### Reverse polarity

Reverse polarity is necessary when both direct and inverse voltages (anodic attack) must be injected into the same bath. Powerel realizes this type of rectifiers, interposing one or more reverse modules in the rectifier structure. All the reverse modules are static with the use of MOSFET and controlled by the machine CANBUS allowing inversion times extremely fast. In the modular rectifiers each inversion module supports a maximum current of 1000 Amp if air cooled and 1250 Amp if water cooled.

### Full reverse


It is the classical construction where the same quantity of current is requested in DIRECT and REVERSE mode. To exemplify if is required 10000 Amp direct and 10000 Amp reverse, the rectifier will be provided with 10 modules with direct current and 10 reverse, total 20 modules.

### Parzial reverse

If need to have a lower REVERSE current than the DIRECT current, Powerel is able to construct a rectifier in able to meet this need. The saving compared to one with total inversion is particularly noticeable where the difference between DIRECT and INVERSE it is remarkable. To exemplify if 10000 Amp direct are requested and 3000 Amp reverse only, will be realized a rectifier with 10 modules with direct current and 3 inversion only, total 13 modules.

# Pesi e misure

## Weight and dimensions



	V I	6	8	10	12	16	20	Case Case	Dimensioni l, p, h Dimensions w, d, h	Peso Weight
	100							<b>P10</b>	250 x 610 x 250 mm	27 kg
	200							<b>P13</b>	390 x 640 x 280 mm	38 kg
	500							<b>T1</b>	540 x 700 x 460 mm	84 kg
	1000							<b>T2 - T10</b> MODULO DI INVERSIONE REVERSE MODULE	540 x 700 x 238 mm	60 kg
	1250							<b>W1-W8</b> MODULO DI INVERSIONE REVERSE MODULE	600 x 790 x 225 mm	60 kg

Ogni modulo di inversione supporta la stessa corrente massima e occupa lo stesso spazio del relativo modulo di potenza. Per il corretto dimensionamento dei raddrizzatori sommare ai moduli di potenza richiesti i moduli di inversione necessari e riferirsi alla tabella al capitolo «Raddrizzatori modulari».

Each reverse module supports the same maximum current and require the same space as a relative power module. For the correct dimensioning of the rectifiers add to the required power modules the necessary inversion modules and refer to the table in the chapter «Modular rectifiers».

# Correnti pulsate dirette e inverse

## Forward and reverse pulsed currents



È una particolare tipologia di raddrizzatore appositamente pensata e apprezzata dal mercato per applicazioni ove è richiesta una migliore deposizione del metallo in punti difficili. Il ciclo di lavoro consente nel ripetere una forma d'onda quadra per un certo periodo di tempo.

La risoluzione minima per le grandezze temporali è di 1 millisecondo. Utilizzando il modulo ad inversione è possibile realizzare raddrizzatori a correnti pulsate inverse.

L'applicazione tipo è focalizzata nell'industria dei circuiti stampati dove si necessita di una migliore metallizzazione dei fori, nell'industria della moda ove è richiesta una brillantezza superiore del manufatto grazie appunto all'utilizzo di correnti pulsate.



This is a special type of rectifier requested by the market and purposely designed for use where better metal deposit in difficult points is requested. The work cycle repeats a square wave shape for a certain period of time.

Minimum resolution for the time sizes is 1 millisecond.

Rectifiers with inverse pulsed current can be realized using the inversion module.

Application is focused on the printed board industry where better hole metallization is required, and on the fashion industry where better luster of the manufactured article, which can be obtained using pulsed current, is requested.

## Pesi e misure

### Weight and dimensions


Si rimanda alla tabella della serie standard  
Refer to the standard series

## Caratteristiche tecniche

### Technical features

Impostazioni specifiche per le correnti pulsate.  
Specific set for pulsed current.

Valore corrente o tensione impostabile Set current or voltage	0 ÷ 100%
Durata periodo impostabile Set time period	65000 ms
Range primo periodo Range first period	0 ÷ 64999 ms
Risoluzione minima di periodo Minimum resolution period	1ms



**CURVE DI ESERCIZIO CORRENTI PULSATE**  
**WORKING DIAGRAM PULSED CURRENTS**



Questo dispositivo di controllo permette di gestire le funzioni principali del raddrizzatore. È realizzato in custodia standard 96x96 è particolarmente adatta sia per l'installazione a bordo macchina che su quadro, e tutti i pulsanti sono remotabili. Per agevolare l'operatore sono stati volutamente scelti un layout ed una programmazione molto semplici ed un display ad alta luminosità.

This control device runs the main rectifier functions. It is made in a standard 96x96 holder and is particularly suitable for installation both on-board the machine and in the panel. All the pushbuttons can be remote controlled. A very simple layout, together with an easy program and the high luminosity display, were selected on purpose to help the operator.



## DE100 Caratteristiche tecniche

### DE100 Technical features

Marcia e arresto - Turning on/off the rectifier	✓	Allarme di minima tensione/corrente Minimum voltage and current alarm	✓
Voltmetro e amperometro, set V/I - Voltmeter, Ammeter, Set V/I	✓	Controllo elettrovalvola raddrizzatori acqua Water rectifiers solenoid valve control	✓
Scelta stabilizzazione - Stabilisation selection	✓	Scala ampere tempo - Ampere minute meter scale	✓
Timer - Timer	✓	Mostra / nascondi menu auto / local - Wiew / hide menu auto / local	✓
Amperiminuti parziali e totali - Partial and total Ampere minutes	✓	Pompe - Pumps	✓
Reset amperiminuti parziali e totali Partial and total Ampere minutes reset	✓	Funzione fine ciclo - End of cycle function	✓
Gestione pompe dosatrici - Function doser pumps	✓	Derating	✓
Rampa - Ramp	✓	Modbus RTU	✓
Tempo di processo - Process time	✓	Tipo di protocollo - Type of protocol	✓
Temperatura moduli - Modules temperature	✓	Impostazione indirizzo IP - IP address setting	✓
Correnti erogate moduli - Currents supplied modules	✓	Profinet	✓
Indirizzo - Address	✓	Test485	✓
Visualizzazione fondo scala - End of scale display	✓	Tempo residuo - Restart after power failure	✓
Set funzionamento locale/auto - Local/Auto operation set	✓	Soglia minima - Minimum threshold	✓
Matricola raddrizzatore - Serial number rectifier	✓	Dual limit	✓
Gestione allarmi - Alarm management	✓	Dual limit stop	✓
Inversione di polarità - Reverse polarity	✓	Gestione accessi con user e password Managing access with user and password	✓
Funzionamento Pulsato - Pulse mode	✓		

## Interfacce di comunicazione disponibili

### PLC interfaces available

Analogica 0/10 V, 0-20mA, 4-20 mA - Analogical 0-10 V or 4/20 mA	✓
RS485 - Protocollo MODBUS-RTU - MODBUS-RTU Protocol	✓
Profibus	✓
ProfiNet	✓
CANopen	✓
Modbus TCP/IP	✓

# DE200 Controllo raddrizzatore

## DE200 Rectifier control



Molto più che un semplice controllo per un raddrizzatore. Powerel ha ideato un sistema touch completo per la gestione di tutte le funzioni del raddrizzatore con un'attenzione particolare alla praticità di programmazione e visualizzazione dei dati. I valori sono contestualmente leggibili e settabili nella stessa maschera, i campi non utilizzati sono resi automaticamente non visibili, le schermate sono semplici e complete, le maschere sono in versione multilingua espandibili, si possono collegare più touch indipendenti per ogni solo raddrizzatore, è possibile impostare una password operatore e tecnico, visualizzazione grafica del ciclo di lavoro, possibilità di esportare in file csv le singole lavorazioni, possibilità di aggiornare il touch tramite chiavetta USB. Per maggiori dettagli si rinvia alla tabella di seguito e al sito di Powerel.

Much more than a simple device for a rectifier. Powerel has devised a complete touch system for managing all functions of the rectifier with particular attention to the practicality of programming and displaying data.

The values are contextually readable and settable in the same mask, the unused fields are made automatically not visible, the screens are simple and complete, the masks are in multilingual version expandables, multiple independent touches can be connected for each rectifier, possibility of setting password operator and technician, graphic display of the work cycle, possibility to export to csv file the individual processes, possibility to update the touch with USB key. For more details, see the table below and the Powerel website.

## Caratteristiche tecniche

### Technical features


Voltmetro e Amperometro, set V/I - Voltmeter and Ammeter, set V/I	✓	Gestione accessi con user e password	✓
Scelta Stabilizzazione - Stabilisation choice	✓	Managing access with user and password	✓
Tipologia di Utilizzo (Standard - High Precision)	✓	Allarme sotto/sopra soglia - Under/above threshold alarm	✓
Type of Use (Standard - High Precision)	✓	Visualizzazione Fondo Scala - Full Scale Display	✓
Modalità Lavoro (Timer - Ampere Tempo)	✓	Matricola Raddrizzatore - Rectifier Serial Number	✓
Work mode (Timer - Ampere Time)	✓	Indirizzo Modbus-Rtu - Modbus Rtu-Address	✓
Impostazioni Rampa - Ramp set	✓	Moduli Totali / Attivi - Total Active Modules	✓
Impostazioni Timer - Timer set	✓	Tipo Raddrizzatore - Rectifier Type	✓
Ampere Tempo Parziale e Totale - Partial and Total Ampere Timer	✓	Configurazione Raddrizzatore - Rectifier Configurations	✓
Modo Pulsato - Pulsed mode	✓	Correnti Erogate per Ogni Modulo - Currents Provided for Each Module	✓
Inversione di polarità - Reverse polarity	✓	Tensioni Erogate per Ogni Modulo - Voltages Provided for Each Module	✓
Ricette - Recipes	✓	Descrizione Allarmi - Alarms descriptions	✓
Gestione pompe dosatrici 01-02-03-04	✓	Password	✓
Dosing pumps 01-02-03-04 management	✓	Temperature Moduli - Module Temperatures	✓
Modalità di lavoro (Start/Stop, Timer, Amp/Min, Ricette)	✓	Lingua Hmi - Hmi language	✓
Working mode (Start/Stop, Timer, Amp/Min, Recipes)	✓	Temperature Dissipatori - Heatsink Temperatures	✓
Continua Dopo Arresto - Continue after stop	✓	Temperature Trasformatori - Transformers temperatures	✓
Dual Limit - Dual Limit Stop	✓	Temperature Schede - Board temperatures	✓
Scala Ampere tempo - Ampere time scale	✓	Installazione Upgrade Software Hmi - Hmi software upgrade installation	✓
Scelta controllo Locale/Auto - Local/Auto control choice	✓	DE20X Remotato - DE20X Remoted	✓
Start/Stop esterno - External Start/Stop	✓	Campionamento dati ed export su Excel - Data sampling and export to Excel	✓
Modalità pulsante - Button mode	✓	Grafico tensioni e correnti - Voltage and current graph	✓
Modo connessione raddrizzatore - Rectifier connection mode	✓		




SCelta LINGUA  
LANGUAGE CHOICE




INFO GENERALI  
GENERAL INFORMATION




INFO RADDRIZZATORE  
RECTIFIER INFO




RICETTE  
RECIPES




FUNZIONE PULSATA  
PULSED MODE




HOME  
HOME



IMPOSTAZIONI  
SETTINGS




GRAFICI  
GRAPHS



POMPE DOSATRICI  
DOSING PUMPS



CONFIGURAZIONE  
SETTINGS




# DE300 Controllo raddrizzatori

## DE300 Rectifiers control



Powerel ha realizzato un sistema di supervisione in grado di controllare fino a 10 raddrizzatori in tutte le loro funzioni. Viene fornito un pannello cMT nel quale è installato il software di supervisione al quale vengono collegati i raddrizzatori via LAN. Sono possibili 3 accessi contemporanei tramite le seguenti piattaforme: PC (Windows OS), iOS, Android tablet o smartphone. Con il modulo Easy Access è possibile attivare il servizio di controllo remoto e teleassistenza a mezzo internet, protetto da password di ingresso, nel totale rispetto della privacy.

Powerel has created a supervision system that can control up to 10 rectifiers in all their functions. A cMT panel is provided where it is installed a supervision software where the rectifiers are connected via LAN. The system allows 3 simultaneous accesses with the following platforms: PC(Windows OS), iOS, Android tablet or smartphone. With the Easy Access module is possible to activate the remote control and assistance service from Internet, protected by entry password, in total respect of the privacy.



## Caratteristiche tecniche

### Technical features

Controllo fino a 10 raddrizzatori (espandibile)	✓	Set funzionamento locale/auto - Local/Auto functioning set	✓
Control up to 10 rectifiers (expandable)	✓	Matricole raddrizzatori - Serial number rectifier	✓
Marcia e arresto - Turning on/off the rectifier	✓	Scala amperminutometro - Ampere minute meter scale	✓
Voltmetro e amperometro, set V/I - Voltmeter, Ammeter, Set V/I	✓	Inversione di polarità - Reverse polarity	✓
Scelta stabilizzazione - Stabilization selection	✓	Segnalazione guasti raddrizzatore - Signal fault rectifier	✓
Timer - Timer	✓	Arresto mediante presel - Stop by presel	✓
Scelta modalità fine ciclo - End of cycle mode choice	✓	Visualizzazione multilingua - Multilingual display	✓
Amperminuti parziali e totali - Partial and total Ampere minutes	✓	Visualizzazione allarmi per singolo modulo	✓
Reset amperminuti parziali e totali	✓	Alarm display for each single module	✓
Partial and total Ampere minutes	✓	Log allarmi generale - Main log alarms	✓
Rampa - Ramp	✓	Installabile su rete locale - Installable on LAN	✓
Tempo di processo - Process time	✓	Interfacciabile con software gestionale	✓
Temperature moduli - Modules temperatures	✓	Interfaceable with management software	✓
Letture correnti per modulo - Current read for each module	✓	Compatibile con PC/Android/Mac Os	✓
Impostazione indirizzo IP - Rectifier IP address setting	✓	Compatible with PC/Android/Mac Os	✓
Visualizzazione fondo scala - Full scale display	✓	Modulo di teleassistenza - Remote assistance module	✓

# Schermate video Screenshots



27/04/2026 Mon 10:02:30

**HOME**

ID	On Off	Pause	Stab.	Dir.	Set	Current [A]	Voltage [V]	End of cycle	Order ID	Actual Phases
1	On	Off	A	Fwd	100	34	1.17	Recipe	56338	1
2	On	Off	A	Fwd	10	0	0.00	Start Stop		
3	On	Off	V	Fwd	5.00	0	0.00	Timer		
4	On	Off	A	Fwd	0	0	0.00	Amp Min		
5	On	Off	A	Fwd	0	0	0.00	Timer		
6										
7										
8										
9										
10										

LISTA RADDRIZZATORI  
RECTIFIERS LIST

**RECTIFIER 1**

A 64 V 2.15

A 100 Fwd Ramp time 00:10

Set phase timer 00:00:20 Phase remaining time 00:00:14

Partial AmpMin 3 Total AmpMin 3

Order ID 56338 Actual phase 1

PAGINA DI LAVORO RADDRIZZATORE  
RECTIFIER WORK PAGE

**RECTIFIER 1 SETTINGS 1**

Enable rectifier  IP address 192.168.1.220

Working mode Start Stop Timer Amp Min  Recipe Amp Time scale AmpSec  AmpMin AmpHour

Control  Auto Local Sniffer enable  Enable data sampling 00:01

Enable autorestart  Blackout time threshold 02:00 Backup recipe

ID number 4882 Total modules 1 Active modules 1

Forward full scales A 100 V 10.00

Rectifier type: Air cooled Rectifier configuration: HMS connection Connected to port B

IMPOSTAZIONI RADDRIZZATORE  
RECTIFIER SETTINGS

**RECTIFIER 1 SETTINGS 2**

Enable remote IO  Remote IO IP address 192.168.1.221

Insufflation air  Relay 5

Serpentine  Relay 6

Stop/run status  Relay 7

Relay 4  Relay 8

I/O REMOTI  
REMOTE I/O

**RECTIFIER 1 MODULES**

Mod.	On Off	Current [A]	Voltage [V]	Heatsink temp. [°C]	Transfo. temp. [°C]	Board temp. [°C]	Heats. max temp. [°C]	Board max temp. [°C]
1	On	97	3.25	35	39	36	39	39

DETTAGLI MODULI RADDRIZZATORE  
RECTIFIER MODULES DETAILS

**ALARMS**

ID	Date	Time	Alarm
1	27/04/2026	10:10:38	Blackout occurred for 4 minutes.

LOG ALLARMI  
ALARMS LOG

**Processi**

Ordine	Radd.	Data scad.	Articolo	Qta	Stato	Ricetta	Tempo eff.	AmpMin
56338	1		ART1	1	Da lavorare	1		

To process Processing On pause Processed

GESTIONE PROCESSI DA ESEGUIRE  
PROCESSES TO BE CARRIED OUT

**DE300 CONTROL 5.0**

CLIENTI RADDRIZZATORI RICETTE UN. MISURA ARTICOLI

ORDINI PRODUZIONE

GESTIONALE INDUSTRY 4.0 + 5.0  
ERP INDUSTRY 4.0 + 5.0



**Serie TP**  
**600 A 20 V**  
**TP Series**  
**600 A 20 V**



**Chopper 30 A 10 V**  
**Chopper 30 A 10 V**



**Raffreddamento Acqua**  
**5000 A 12 V**  
**Water Cooling**  
**5000 A 12 V**




**Raffreddamento Aria 10000 A 10 V**  
**Controllo Raddrizzatori**  
**Air Cooling 10000 A 10 V**  
**Rectifier control**





**Ossidazione 3000 A 48 V  
automotive**  
**Oxydation 3000 A 48 V  
automotive**



**Raddrizzatore  
5000 A 10 V diretta  
2000 A 10 V inversa**  
**Rectifier  
5000 A 10 V direct  
2000 A 10 V reverse**



**Raddrizzatori in armadio  
Rectifiers on rack**



**Raddrizzatore 2000 A 60 V  
anodizzazione parti aeronautiche**  
**Rectifier 2000 A 60 V  
anodizing aircraft parts**






## DSP

I moduli di potenza dei nostri raddrizzatori sono totalmente controllati da un microprocessore che gestisce in tempo reale tutti i parametri e permette un adattamento dinamico delle condizioni di carico al fine di ottimizzare l'erogazione.

Our rectifier power modules are fully controlled by a microprocessor that runs all parameters in real time and gives dynamic adaptation of the load conditions in order to optimize output.

## CANBUS



Tutte le parti del raddrizzatore sono interconnesse tramite una rete digitale **CANBUS** ad altissima velocità, ogni modulo risulta indipendente dagli altri e può essere sostituito, aggiunto o eliminato rendendo estremamente flessibile la configurazione finale della macchina. Questo permette di configurare raddrizzatori di enormi potenze collegando semplicemente più macchine in batteria che fanno capo ad un unico controllo.

All the rectifier parts are interconnected by a high speed **CANBUS** digital network, therefore each module works independently from the others and can be replaced, added or eliminated. This means that the end configuration of the machine is exceptionally flexible. Extremely high powered rectifiers can be configured by simply connecting several machines together to create a single control. Power modules of our rectifiers are totally controlled by a microprocessor that manages in real time all the parameters and allows a dynamic adaptation of the loading conditions in order to optimize the power supply.

## IGBT

La tecnologia con **IGBT** ad alta frequenza permette un'elevata efficienza in tutte le condizioni di carico, rispetto ai vecchi sistemi ad SCR inoltre permette una notevole riduzione di pesi e dimensioni, elimina la necessità di montare costosi sistemi di rifasamento e permette un sensibile risparmio energetico grazie ai rendimenti più elevati.

High frequency **IGBT** technology gives higher levels of efficiency than older SCR systems in all load conditions. Weights and dimensions are reduced because costly rephasing systems no longer have to be fitted, and a notable energy saving is guaranteed thanks to the higher efficiency.

# Ciclo produttivo controllo qualità e affidabilità del prodotto



## Production cycle quality control and product reliability



### È un prodotto totalmente made in italy.

Tutte le fasi di realizzazione, a partire dalla progettazione per passare all'assemblaggio e per finire con il collaudo sono effettuate presso la nostra sede di Altavilla Vicentina (VI).

L'assistenza presso il cliente è anch'essa effettuata da nostro personale specializzato. Il controllo e collaudo viene effettuato nella nostra sala prove con strumentazione certificata SIT. I raddrizzatori sono stati a lungo testati al fine di ottenere un prodotto sicuro ed affidabile.

Powerel ha ottenuto la nota Certificazione ISO 9001 che certifica che l'azienda ha attuato e mantiene un sistema di gestione qualità che è conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per le attività di "progettazione, produzione e assistenza di raddrizzatori di corrente, convertitori elettronici di potenza e accessori in campo industriale".

Le prove effettuate in ambiente galvanico hanno dimostrato la resistenza della macchina anche in condizioni estremamente gravose.

Le schede di controllo sono separate dai moduli di potenza, e pertanto non sono a contatto diretto con flussi d'aria forzata, viene effettuato inoltre un trattamento di tropicalizzazione in vernice, il raddrizzatore è intrinsecamente protetto contro il corto circuito e contro la sovratemperatura, la verniciatura è effettuata con vernici epossidiche e le altre parti in ferro sono zincate, sono previsti dei filtri in poliuretano rigido, raccomandati per le applicazioni più gravose.

### Tutti i prodotti Powerel sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla consegna.

### This product is completely made in Italy.

All the phases, beginning from the design, moving to the assembly phase, and then finishing with the final inspection, are carried out in our premises in Altavilla Vicentina (Vicenza).

Our specialist staff is readily available whenever clients need assistance. Checking and inspection are carried out in our test room using SIT certified instruments. The rectifiers were tested over a long period in order to obtain a safe and reliable product.

Powerel has obtained the renowned ISO 9001 Certification, which certifies that the company has implemented and maintains a quality management system compliant with the UNI EN ISO 9001 standard for the activities of "design, production, and servicing of current rectifiers, power electronic converters, and accessories in the industrial sector."

The tests carried out in a galvanic environment have shown the resistance of the machine even in extremely severe conditions. The control boards are separate from the power modules, therefore they do not come into direct contact with forced air flows. A painted tropicalization treatment is carried out. The rectifier is intrinsically protected from short circuits and overheating. It is painted using epoxy paints and the iron parts are zincated. It has rigid polyurethane filters, which are recommended for more severe applications.

### Powerel products are guaranteed for 24 months from the delivery date.



quality and reliability  
qualità ed affidabilità



Via Retrone, 32/A  
36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
☎ +39 0444 492397 • 

 [www.powerel.it](http://www.powerel.it) •  [info@powerel.it](mailto:info@powerel.it)